





## IR12X1



Typ: Pierścień wewnętrzny z dogładzoną bieżnią,  
stosowane do łożysk/złożeń igiełkowych  
Przenoszone obciążenie: promieniowe  
Temperatura pracy: od -30°C do +140°C  
(ograniczeniem jest smar)

### Suffixy:

C3, C4- Luzy promieniowe większe od normalnego  
C2- Luz promieniowy mniejszy od normalnego  
EGS- Wolna od rys szlifierskich powierzchnia stykowa  
dla poprzecznych pierścieni uszczelniających wał  
zgodnie z normami DIN 3760 i DIN 3761  
IS1- Z otworem smarownym  
VGS- Naddatek na obróbkę bieżni  
XL- Seria X-Life (lepsze, dokładniejsze wykonanie)

## Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	IR12X15X16- XL		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X16X22- XL		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X15X12,5- XL		Średnio	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X15X12- XL		Dużo	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

	IR12X16X20-XL	Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X16X16-XL	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X16X12-IS1-XL	Średnio	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X15X22,5-XL	Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X16X14-IS1-OF-XL	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X15X16,5-XL	Dużo	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR12X16X13-XL	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.