

HEDAN










SL0148

Typ: Łożysko walcowe dwurzędowe ustalające z pełną liczbą wałeczków
Przeszzone obciążenie: promieniowe
Temperatura pracy: od -30°C do $+120^{\circ}\text{C}$

Suffixy:

A- Oznaczenie wewnętrzne producenta, nic nie znaczy
C3 - Luz promieniowy większy od normalnego
C4- Luz promieniowy większy od C3
C5- Luz promieniowy większy od C4
TB- Łożyska ze zwiększoną maksymalną obciążalnością osiową

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	SL014848-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL014856-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL014860-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL014836-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL014844-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL014838-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL014852-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.