

SL0248

Typ: Łożysko walcowe dwurzędowe ustalające z pełną liczbą wałeczków

Przenoszone obciążenie: promieniowe

Temperatura pracy: od -30°C do +120°C

Suffixy:

A- Oznaczenie wewnętrzne producenta, nic nie znaczy






C3 - Luz promieniowy większy od normalnego

C4- Luz promieniowy większy od C3

C5- Luz promieniowy większy od C4

TB- Łożyska ze zwiększoną maksymalną obciążalnością osiową

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	SL024830-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024830-A-C3		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024838-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024834-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024848-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.