

SL0249

Typ: Łożysko walcowe dwurzędowe ustalające z pełną liczbą wałeczków

Przenoszone obciążenie: promieniowe

Temperatura pracy: od -30°C do +120°C

Suffixy:

A- Oznaczenie wewnętrzne producenta, nic nie znaczy






C3 - Luz promieniowy większy od normalnego








C4- Luz promieniowy większy od C3

C5- Luz promieniowy większy od C4

TB- Łożyska ze zwiększoną maksymalną obciążalnością osiową

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	SL024916-A		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024912-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024928-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024940-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024920-A		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

	SL024944-A	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024924-A	Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024930-A	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024922-A	Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024918-A	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024914-A	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SL024926-A	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.