



## **WS8111**

Typ: Pierścień wewnętrzny łożyska wzdłużnego

Przenoszone obciążenie: osiowe

Temperatura pracy: od -20°C do +120°C

Suffixy:

P5- wysoka dokładność wymiarów, kształtu i obrotu

## Warianty

|                                                                                     | Indeks  | Parametry | Dostępność | Cena                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | WS81115 |           | Mało       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|    | WS81110 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|    | WS81117 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|   | WS81116 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | WS81114 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | WS81112 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | WS81113 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | WS81118 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |