






# HEDAN



## HEATER

Transport wyłącznie paletowy- prosimy o zaznaczenie tej opcji przy zamówieniu

## Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	HEATER200-BASIC-400V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER50-SMART-230V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER50-BASIC-230V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER200-SMART-400V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER20-BASIC-230V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Dane techniczne

Nagrzewnice indukcyjne serii HEATER...BASIC są **proste w obsłudze, niezawodne, efektywne** i zapewniają wszystkie najpotrzebniejsze funkcje. Montaż łożysk z otworem cylindrycznym z wykorzystaniem nagrzewnic indukcyjnych HEATER jest **bezpieczny, szybki i kontrolowalny**. **Szeroka gama nagrzewnic** (od 20kg do 1600 kg masa nagrzewanego łożyska) umożliwia dobór właściwego urządzenia **dla każdej aplikacji**, dla każdej gałęzi przemysłu i **dla każdego użytkownika**. Ponadto nagrzewnice indukcyjne HEATER są bezpieczne dla środowiska i operatorów (**certyfikaty CE**), a ich praca jest energooszczędna. **Podgrzewanie detalu może odbywać się w pozycji pionowej jak i poziomej.**

**Nagrzewnice posiadają możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy:**

- Do osiągnięcia zadanej temperatury
- Według zadanego czasu nagrzewania

### Specyfikacja:

Napięcie: **400 V**

Natężenie: **20 A**

Pobór mocy: **8 kVA**

Częstotliwość: **50-60 Hz**

Waga nagrzewnicy: **56 kg**

**Maksymalna temperatura podgrzewania: 240 °C (ochrona przed przegrzaniem)**

Czas grzania: **0-99 minut**

**Maksymalne gabaryty nagrzewanego detalu:**

- Ciężar: **200 kg**
- Maksymalna średnica zewnętrzna A: **600 mm**
- Dostępna przestrzeń B: **210 mm**
- Maksymalna wysokość C: **205 mm**
- Minimalny rozmiar wewnętrzny D: **70x80 mm**

**Zestaw zawiera:**

- Nagrzewnicę indukcyjną HEATER200-BASIC-400V (1 szt.)
- Zwora obrotowa HEATER200.YOKE-45 (1 szt.) - **możliwość pogrzenia elementu o średnicy od 45 mm**
- Zwora obrotowa HEATER200.YOKE-110 (1 szt.) - szybsze podgrzanie większych detali
- Magnetyczna sonda temperaturowa (1 szt.)
- Instrukcja obsługi
- Para rękawic roboczych do wysokich temperatur

**Możliwość rozbudowania zastawu o mniejsze lub większe zwory sztabowe i obrotowe, umożliwiające podgrzewanie detali o rozmiarach już od 15 mm średnicy otworu.**