






HEDAN



HEATER

Transport wyłącznie paletowy- prosimy o zaznaczenie tej opcji przy zamówieniu

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	HEATER20-BASIC-230V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER50-SMART-230V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER50-BASIC-230V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER200-BASIC-400V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HEATER200-SMART-400V		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Dane techniczne

Nagrzewnice indukcyjne serii HEATER...BASIC są **proste w obsłudze, niezawodne, efektywne** i zapewniają wszystkie najpotrzebniejsze funkcje. Montaż łożysk z otworem cylindrycznym z wykorzystaniem nagrzewnic indukcyjnych HEATER jest **bezpieczny, szybki i kontrolowalny**. **Szeroka gama nagrzewnic** (od 20kg do 1600 kg masa nagrzewanego łożyska) umożliwia dobór właściwego urządzenia **dla każdej aplikacji**, dla każdej gałęzi przemysłu i **dla każdego użytkownika**. Ponadto nagrzewnice indukcyjne HEATER są bezpieczne dla środowiska i operatorów (**certyfikaty CE**), a ich praca jest energooszczędna. **Podgrzewanie detalu może odbywać się w pozycji pionowej.**

Nagrzewnice posiadają możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy:

- Do osiągnięcia zadanej temperatury
- Według zadanego czasu nagrzewania

Specyfikacja:

Napięcie: **230 V**

Natężenie: **10 A**

Pobór mocy: **2,3 kVA**

Częstotliwość: **50-60 Hz**

Waga nagrzewnicy: **21 kg**

Maksymalna temperatura podgrzewania: 150 °C (ochrona przed przegrzaniem)

Czas grzania: **0-30 minut**

Maksymalne gabaryty nagrzewanego detalu:

- Ciężar: **20 kg**
- Maksymalna średnica zewnętrzna A: **240 mm**
- Dostępna przestrzeń B: **120 mm**
- Maksymalna wysokość C: **135 mm**
- Minimalny rozmiar wewnętrzny D: **40x40 mm**

Zestaw zawiera:

- Nagrzewnicę indukcyjną HEATER20-BASIC-230V (1 szt.)
- Zwora sztabkowa HEATER50.YOKE-10 (1 szt.) - **możliwość pogrzenia elementu o średnicy od 10 mm**
- Zwora sztabkowa HEATER50.YOKE-15 (1 szt.) - szybsze podgrzanie większych detali
- Zwora sztabkowa HEATER50.YOKE-20 (1 szt.) - szybsze podgrzanie większych detali
- Zwora sztabkowa HEATER50.YOKE-30 (1 szt.) - szybsze podgrzanie większych detali
- Zwora sztabkowa HEATER50.YOKE-60 (1 szt.) - szybsze podgrzanie większych detali
- Magnetyczna sonda temperaturowa (1 szt.)
- Instrukcja obsługi
- Para rękawic roboczych do wysokich temperatur
- Wzelnina techniczna bezkwasowa do smarowania powierzchni styków zwory z rdzeniem U-kształtnym nagrzewnicy (1 szt.)